



Co-pro antra-flex

€ 678,00

Afbeeldingen

ONDERTAPIJT

VOOR TAPIJT

ANTRA-FLEX

Materiaal	Latex rubber / Non woven
Materiaaldikte (mm)	5,1
Afmeting (cm)	2000 x 200
Rol inhoud	40 m ²
Densiteit (kg/m ²)	205
Gewicht (kg/m ²)	1,05

Geulcaniseerd latex rubber, voorzien van een nonwoven rug.
Lichtgewicht ondertapijt. Brede banen voor snelle verwerking.

GELUID Contactgeluidverbetering ΔLw IS	25 dB
THERMISCHE WAARDE Warmte doorlaatweerstand (R m ² /K/W)	0,180
BRAND Brandklasse	Efl
BELASTING Kortstondige statische belasting ± 20 % verlies Langdurige statische belasting ± 15 % verlies Trekkracht Lengte ≥ 40N Breedte ≥ 40N Rek bij 40 N ≤ 10 %	4,8 % 3,1 % L 200 N / B 120 N L 7,5 % / B 8,4 %

ADVIES
Voor installatie 24 uur acclimatiseren, de vloer dient blijvend droog en schoon te zijn voor plaatsing van het ondertapijt. Bij verlijming altijd dubbelzijdig verlijmen, dit is noodzakelijk gezien het ondertapijt de natuurlijke werking van tapijt niet kan tegenhouden en krimp hiermee voorkomen kan worden. Bij verlijming de randen met breed schilders-afplakzeg afplakken. Ook kan er geluizen worden voor installatie volgens de spanmethode.
De legrichting van het ondertapijt haaks plaatsen t.o.v. de legrichting van het tapijt.

Artikelnummer
4943250319

Scan deze QR voor meer info.

Korte Beschrijving

De Antra-flex is geschikt voor wonen, projecten en voor op de trap. Het gevulkaniseerde latex rubberen materiaal, is voorzien van een non woven rug. De Antra-flex is gemaakt van een super licht materiaal, en wordt geleverd in brede banen voor een snelle verwerking.

Extra Informatie

Artikelnummer	4943250319
Brandclassificatie	Efl
Breedte (cm)	200,00
Contactgeluidreductie Δ LW (IS)	25,00
Lengte (cm)	2,000,00